

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ)

№ RU C-RU.ПБ74.В.00562/25

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Инкаб» (ООО «Инкаб»),
Место нахождения: 614532, Россия, Пермский край, Пермский район, деревня Нестюково, улица Придорожная, дом 2.
ОГРН 5085904000881, ИНН 5904199692, Телефон: +73422114141, E-mail: mail@incab.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Инкаб» (ООО «Инкаб»), ОГРН 5085904000881, ИНН 5904199692.
Место нахождения: 614532, Россия, Пермский край, Пермский район, деревня Нестюково, улица Придорожная, дом 2,
Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 614532, Россия, Пермский край, Пермский район, деревня Нестюково, улица Придорожная, дом 2.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации «СЗРЦ СЕРТ» Общества с ограниченной ответственностью «Северо-Западный Разрешительный Центр в области Пожарной Безопасности», место нахождения: 187021, РОССИЯ, ОБЛАСТЬ ЛЕНИНГРАДСКАЯ, ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН, ГОРОДСКОЙ ПОСЕЛОК ФЁДОРОВСКОЕ, ПРОЕЗД 1-Й ВОСТОЧНЫЙ, ДОМ 10, КОРПУС 1, ОГРН: 1117847160640, ИНН: 7817322760, телефон: +78123095072, адрес электронной почты: info@czrc.ru, уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ПБ74.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Кабели связи оптические, предназначенные для внутренней прокладки в зданиях и сооружениях, не распространяющие горение при групповой прокладке, в том числе не выделяющие коррозионно-активных газообразных продуктов при горении и тлении (исполнение нг(A)-HF), огнестойкие, не выделяющие коррозионно-активных газообразных продуктов при горении и тлении (исполнение нг(A)-FRHF), огнестойкие с пониженным дымо- и газовыделением, с низкой токсичностью продуктов горения (исполнение нг(A)-FRLSLTx), с одномодовыми или многомодовыми оптическими волокнами, с количеством оптических волокон от 1 до 864, в наружной оболочке из полимерного безгалогенного материала или из полимерного материала с пониженным дымо- и газовыделением, с низкой токсичностью продуктов горения, бронированные и небронированные, марок согласно Приложению №1 на 1 листе, выпускаемые по ТУ 3587-001-88083123-2011 «Кабели связи оптические. Технические условия» с изменением 23 от 25.09.2025. Серийный выпуск.

код ОКПД 2 27.31.1

код ТН ВЭД ЕАЭС 8544 70 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 N 123-ФЗ.

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний № НМ93-452/12-2025 от 29.12.2025, выданного Испытательным центром «СЗРЦ ТЕСТ» Общества с ограниченной ответственностью «Северо-Западный Разрешительный Центр в области Пожарной Безопасности» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21НМ93), протокола испытаний № ППБ-1688/12-2025 от 29.12.2025 г., выданным Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания» (ИЛ ООО «ПСК») (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ИН90), Акта о результатах анализа состояния производства № 233-СС/11-2025 от 24.11.2025, выданного органом по сертификации «СЗРЦ СЕРТ» Общества с ограниченной ответственностью «Северо-Западный Разрешительный Центр в области Пожарной Безопасности» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № ТРПБ.RU.ПБ74).

Схема сертификации 4с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности» п.п. 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9. Показатели пожарной опасности согласно Приложению №2 на 1 листе. Условия хранения: температура при транспортировании и хранении (под навесом) от -50 до +50 °С. Транспортировка и хранение кабелей должно соответствовать ГОСТ 18690-2012. Срок сохраняемости кабелей при хранении в отапливаемых хранилищах должен быть не менее 15 лет. Срок службы – не менее 25 лет. Дата изготовления отобранных образцов (проб) продукции, прошедших исследования (испытания) и измерения 31.10.2025 г.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с 30.12.2025



по

29.12.2030



Руководитель
(заместитель руководителя) органа по
сертификации

Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)


(подпись)

(подпись)

Зинина Александра Константиновна
(фамилия, имя, отчество)

Лебедева М. Н.
(фамилия, имя, отчество)

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 **К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ**

№ RU C-RU.ПБ74.В.00562/25

(ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ)

На продукцию, включенную в Единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации

код ОК 034 (ОКПД-2) код ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование и обозначение продукции и (или) иное условное обозначение, присвоенное изготовителем продукции (при наличии), название продукции (при наличии); иные сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию (при наличии)	Наименование и обозначение документа (документов), в соответствии с которым изготовлена продукция
27.31.1 8544 70 000 0	Кабели связи оптические, предназначенные для внутренней прокладки в зданиях и сооружениях, не распространяющие горение при групповой прокладке, в том числе не выделяющие коррозионно-активных газообразных продуктов при горении и тлении (исполнение нг(A)-HF), огнестойкие, не выделяющие коррозионно-активных газообразных продуктов при горении и тлении (исполнение нг(A)-FRHF), огнестойкие с пониженным дымо- и газовыделением, с низкой токсичностью продуктов горения (исполнение нг(A)-FRLSLTx), с одномодовыми или многомодовыми оптическими волокнами, с количеством оптических волокон от 1 до 864, в наружной оболочке из полимерного материала, не содержащего галогенов, или из полимерного материала с пониженным дымо- и газовыделением, с низкой токсичностью продуктов горения, бронированные и небронированные, марок: - не распространяющие горение при групповой прокладке и не выделяющие коррозионно-активных газообразных продуктов при горении и тлении, в наружной оболочке из полимерного безгалогенного материала, марок: ОБК-Б-нг(A)-HF, ОБК-Г-нг(A)-HF; - огнестойкие, не распространяющие горение при групповой прокладке и не выделяющие коррозионно-активных газообразных продуктов при горении и тлении, в наружной оболочке из полимерного безгалогенного материала, марок: ОБК-С-нг(A)-FRHF, ОБК-Б-нг(A)-FRHF, ОБК-Г-нг(A)-FRHF; - огнестойкие, не распространяющие горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, с низкой токсичностью продуктов горения, в наружной оболочке из полимерного материала с пониженным дымо- и газовыделением, с низкой токсичностью продуктов горения, марки: ОБК-Г-нг(A)-FRLSLTx	ТУ 3587-001-88083123-2011 «Кабели связи оптические. Технические условия» с изменением 23 от 25.09.2025



(подпись)

(подпись)

Зинина Александра Константиновна
(фамилия, имя, отчество)

Лебедева Мария Николаевна
(фамилия, имя, отчество)

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ RU C-RU.ПБ74.В.00562/25

(ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ)

На стандарты и иные документы, примененные при сертификации

Обозначение стандарта (стандартов)	Наименование стандарта (стандартов)	Подтверждаемые требования национального стандарта (стандартов)
ГОСТ 31565-2012 пункт 5.3	Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности	Предел распространения горения кабельного изделия при групповой прокладке (ПРГП) по категории А – П1б в соответствии с таблицей 1 ГОСТ 31565-2012 при испытаниях по ГОСТ IEC 60332-3-22-2011
ГОСТ 31565-2012 пункт 5.4	Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности	Показатель дымообразования при горении и тлении кабельного изделия (ПД) - 2 в соответствии с таблицей 1 ГОСТ 31565-2012 при испытаниях по ГОСТ IEC 61034-2-2011 (для кабелей в исполнении нг(A)-FRLSLTx)
ГОСТ 31565-2012 пункт 5.5	Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности	Показатель дымообразования при горении и тлении кабельного изделия (ПД) - 1 в соответствии с таблицей 1 ГОСТ 31565-2012 при испытаниях по ГОСТ IEC 61034-2-2011 (для кабелей в исполнении, нг(A)-HF, нг(A)-FRHF)
ГОСТ 31565-2012 пункт 5.6	Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности	Эквивалентный показатель токсичности продуктов горения кабельного изделия (ПТПМ) - 2 в соответствии с таблицей 1 ГОСТ 31565-2012 по итогу расчета по значениям показателей токсичности полимерных материалов, полученных при испытаниях по ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20 (для кабелей в исполнении, нг(A)-HF, нг(A)-FRHF)
ГОСТ 31565-2012 пункт 5.7	Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности	Показатель коррозионной активности продуктов дымо- и газовыделения при горении и тлении полимерных материалов кабельных изделий (ПКА) – 1 в соответствии с таблицей 1 ГОСТ 31565-2012 при испытании по ГОСТ IEC 60754-1-2015 и ГОСТ IEC 60754-2-2015 (для кабелей в исполнении нг(A)-HF, нг(A)-FRHF)
ГОСТ 31565-2012 пункт 5.8	Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности	Предел огнестойкости кабельного изделия в условиях воздействия пламени (ПО) – 1 (не менее 180 минут) в соответствии с таблицей 1 ГОСТ 31565-2012 при испытаниях по ГОСТ IEC 60331-25-2011 (для кабелей в исполнении нг(A)-FRLSLTx, нг(A)-FRHF)
ГОСТ 31565-2012 пункт 5.9	Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности	Эквивалентный показатель токсичности продуктов горения кабельного изделия (ПТПМ) - 1 в соответствии с таблицей 1 ГОСТ 31565-2012 по итогу расчета по значениям показателей токсичности полимерных материалов, полученных при испытаниях по ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20 (для кабелей в исполнении нг(A)-FRLSLTx)



(подпись)

(подпись)

Зинина Александра Константиновна

(фамилия, имя, отчество)

Лебедева Мария Николаевна

(фамилия, имя, отчество)